



DISPERSANT D'EAU

ÉLIMINE L'EAU DANS LES RESERVOIRS DE CARBURANT

CARACTÉRISTIQUE

Le **DISPERSANT D'EAU** est une combinaison synergique de solubilisant et de dispersant qui élimine l'eau de condensation dans les réservoirs de carburant de tous types de véhicule à moteurs thermiques.

Valeurs indicatives :

Densité moyenne à 20°C : 0,79

Aspect : jaune limpide

Point d'éclair : > à 28°C

Stabilité au stockage : très bonne

Solubilité : eau /solvants

UTILISATION

Le **DISPERSANT D'EAU** est utilisable sur tous les moteurs fonctionnant avec du carburant même plombé, gazole ou fioul domestique (F.O.D.).

PROPRIÉTÉ

Utilisable pour moteurs essence ou diesel.

Traite tout le circuit d'alimentation en carburant.

Empêche la formation d'oxyde au fond des réservoirs.

Diminue les risques de contamination bactérienne dans les gazoles et F.O.D.

Évite les risques de grippage des injecteurs et pompes d'injection.

Compatible avec les pots catalytiques.

Favorise la vaporisation de carburant dans les préchambres de combustion.

Recommandé pour le traitement de véhicules équipés d'injection type HP, common rail.

MODE D'EMPLOI

Verser une dose de **DISPERSANT D'EAU** dans le réservoir et compléter le plein pour homogénéiser le produit.

Utiliser à raison de 1 flacon de 300 ml tous les 2 à 3 pleins en traitement préventif.

1 flacon de 300 ml par plein 3 fois consécutivement pour un traitement curatif.

Pour le traitement des cuves et réservoirs de stockage, utiliser à raison de 1 à 2 litres pour 1000 L de carburant.

CONDITIONNEMENT

Réf : 9013 = carton de 12 x 300 ml.

S.F.D.P.I. MELGAD
Z.I. LES PORTES DU NORD
62820 LIBERCOURT

Tél : 03.21.37.26.00
Fax : 03.21.37.42.82
E-mail : sfdpimelgad@wanadoo.fr